

PRODUKTKATALOG

Nilfisk Produktlösungen



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

NILFISK

Namensgebung für Nilfisk Hochdruckreiniger

Ziel der Namensstruktur von Nilfisk Hochdruckreinigern ist es, einen einfachen und klaren Überblick über die technischen Details und Merkmale unserer Produkte zu geben. Auf diese Weise möchten wir den Geschäftsprozess für unsere Partner vereinfachen. Die Namensgebung soll für größere Transparenz hinsichtlich der technischen Daten sorgen und die Wahl der richtigen Maschine erleichtern.



MC 3C-150/660 XT

Gerätemodell

- MC** Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger
- MH** Mobiler Heißwasser Hochdruckreiniger
- SC** Stationärer Kaltwasser Hochdruckreiniger
- SH** Stationärer Heißwasser Hochdruckreiniger
- MC PE/DE** Benzin/Diesel Kaltwasser Hochdruckreiniger
- MH PE/DE** Benzin/Diesel Heißwasser Hochdruckreiniger

Modellreihe

Die Nummer zeigt die Modellreihe an

Leistungskategorie

- C** Kompaktklasse mit einer Pumpendrehzahl von 2800 U/min.
- M** Mittelklasse mit einer Pumpendrehzahl von 1450 U/min.
- P** Spitzenklasse mit einer Pumpendrehzahl von 1450 U/min.

150/660 Wasserleistung l/Std. Qmax








150/660 Druck in bar

Ausstattung

- X** Schlauchtrommel
- T** Zusätzliches Strahlrohr oder Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
- XT** Schlauchtrommel mit zus. Strahlrohr oder Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
- X2** Schlauch- und Kabeltrommel
- P(A)** Druckgesteuertes Regelsystem
- FA** Flussgesteuertes Regelsystem
- F** Lebensmittelausführung
- FB** Lebensmittelausführung mit Wasserkasten
- PS** Tragbar / Stationär
- PE** Benzin
- DE** Diesel
- ST** Edelstahl
- E** Elektrisch beheizt
- D** Diesel beheizt
- G** Gas beheizt

Finden Sie Ihren mobilen Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht zwischen den alten und den neuen Produktnamen. Die Artikelnummern bleiben gleich.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung Alt	Bezeichnung Neu
	128471354	POSEIDON 2-22 XT (Vorängermodell)	MC 2C-120/520 XT
	128471350	POSEIDON 2-25 XT (Vorängermodell)	MC 2C-140/610 XT
	128471359	POSEIDON 2-29 XT (Vorängermodell)	MC 2C-150/650 XT
	107146380	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-150/660 XT
	107146384	MC 3C-170/820 XT	MC 3C-170/820 XT
	107146400	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620
	107146403	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/620 XT
	107146410	MC 4M-180/740 XT	MC 4M-180/740 XT
	107146705	POSEIDON 5-41	MC 5M-180/840
	107146708	POSEIDON 5-41 XT	MC 5M-180/840 XT
	107146711	POSEIDON 5-56	MC 5M-200/1050
	107146716	POSEIDON 5-56 XT	MC 5M-200/1050 XT
	107146718	POSEIDON 5-62	MC 5M-220/1130
	107146722	POSEIDON 5-62 XT	MC 5M-220/1130 XT
	107146772	POSEIDON 6-56 XT	MC 6P-200/1050 XT
	107146759	POSEIDON 6-65 XT	MC 6P-180/1300 XT
	107146761	POSEIDON 6-79 XT	MC 6P-170/1600 XT
	107146774		MC 6P-120/1950 XT
	107146800	POSEIDON 7-67	MC 7P-195/1280
	107146801	POSEIDON 7-67 XT	MC 7P-195/1280 XT
	107146802	POSEIDON 7-67 F	MC 7P-195/1280 F
	301002534	POSEIDON 8-111	MC 8P-180/2100
	301002535	POSEIDON 8-125	MC 8P-160/2500
	301002619	POSEIDON 8-125 ST	MC 8P-160/2500 ST

Die MC-Reihe – ideal für Baustellen, Geräteverleih, Landwirtschaft, Industrie und Lebensmittelbranche

Die MC-Reihe der mobilen Kaltwasser Hochdruckreiniger umfasst Lösungen für den semiprofessionellen und selteneren Einsatz bis zu den Modellen unserer Premiumklasse, die sich ideal für die anspruchsvollsten und härtesten industriellen Reinigungsaufgaben eignen. Die MC-Reihe macht den Weg frei für die effiziente Kaltwasserreinigung in einer Vielzahl unterschiedlicher Umgebungen.



Das Modell **MC 2C** ist ein kompaktes und leichtes Gerät, das sich ideal für die meisten allgemeinen Reinigungsaufgaben eignet, die in Handwerks- und Einzelhandelsbetrieben oder auf kleinen Bauernhöfen anfallen. Die robuste und langlebige Pumpe ist auf einen weniger intensiven oder selteneren Einsatz ausgelegt.



Der **MC 3C** ist ein innovativer, kompakter Hochdruckreiniger für den gewerblichen Einsatz bei täglichen leichteren Reinigungsaufgaben. Der MC 3C ist leicht zu transportieren und bietet darüber hinaus vielfältige Aufbewahrungsmöglichkeiten und ein innovatives Reinigungsmittelsystem, das die Reinigung intuitiver und produktiver macht.



Der auf der gleichen Plattform wie das MC3-Programm aufgebaute **MC 4M** ist mit einer leistungsfähigeren Pumpe und einem stärkeren Motor ausgestattet und damit ideal für intensivere gewerbliche Reinigungsanwendungen. Die ideal gelösten Aufbewahrungseinrichtungen vereinfachen Aufbewahrung und Transport. Das neue Reinigungsmittelsystem verbessert die Reinigungswirkung nicht nur bei der Anwendung des Reinigungsmittels, sondern auch im normalen Hochdruckbetrieb.



Die Reihe **MC 5M** bietet zusätzliche Funktionen für breitere Anwendungsmöglichkeiten und höhere Mobilität. Das Programm vereint Robustheit, Ergonomie, Wartungsfreundlichkeit und hohe Reinigungskraft für einen längeren Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.



MC 6 P sind Kaltwasser Hochdruckreiniger für höchste Anforderungen und den besonders intensiven Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen.



MC 7 P sind Kaltwasser Hochdruckreiniger für höchste Anforderungen und den besonders intensiven Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen.



Das Modell **MC 7 F** ist mit einem rostfreien Edelstahlrahmen und grauen, nicht markierenden Rädern und Schläuchen zum Schutz der Arbeitsumgebung ausgestattet.



Der **MC 8P** ist der ideale Partner für Anwendungen, die eine hohe Reinigungskraft und Wasserleistung in Verbindung mit einem robusten und einfachen Stahlrahmen erfordern – ideal für Landwirtschaft sowie im Bau- und Verkehrswesen.

3 Jahre Garantie auf Nilfisk Industrierpumpen

Nilfisk bietet seinen Kunden ein hohes Maß an Produktivität und Zuverlässigkeit. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Hochdruckpumpen zu den langlebigsten und zuverlässigsten auf dem Markt gehören.

Um diese Überzeugung zu unterstreichen, bieten wir für bestimmte Pumpentypen unserer professionellen Hochdruckreiniger eine Garantie von 3 Jahren!

Diese Garantie umfasst Material-, Herstellungs- und Fertigungsfehler bezogen auf Pumpe und Regelsicherheitsblock; ausdrücklich ausgenommen

hiervon sind sämtliche Verschleißteile (Ventile, Manschetten, Dichtungen etc.).

Voraussetzung für einen Garantieanspruch ist der Nachweis, dass das betreffende Gerät entsprechend der vorgeschriebenen Serviceintervalle durch einen Nilfisk Servicetechniker oder autorisierten Servicepartner gewartet wurde.

Der Nachweis über die durchgeführten Wartungen erfolgt mittels Wartungs- bzw. Prüfprotokoll oder Servicerechnung.

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN



MC 2C – Mobile Kaltwasser Hochdruckreiniger Kompaktklasse



Die ideale Kaltwasserreinigung für tägliche Aufgaben

Die MC 2C-Reihe ist für den Einsatz bei niedriger Reinigungsintensität und für regelmäßige Routineanwendungen konzipiert. Sie zeichnet sich durch eine hervorragende Reinigungsleistung, professionelle Spritzeinrichtung und gute Aufbewahrungsmöglichkeiten sowie einfache Handhabung aus.

- Leistungsstarker Reinigungsmittelauftrag mit dem Universal Schaumprüher
- 4-in-1-Düse garantiert einen einfachen Wechsel zwischen den Düsen
- Neue Schlauchtrommelführung für einfaches, einhändiges Aufrollen und eine geschützte Schlauchaufbewahrung
- Erleichterte Wassermengenregulierung für eine schnelle Anpassung an die Reinigungsaufgaben
- Ergo 2000 Spritzpistole und ein ergonomisches Zubehörkonzept
- Einfacher Transport und Lagerung
- Hochwertiger Zylinderkopf und automatische Start/Stopp-Funktion für eine hohe Verschleißfestigkeit



MC 2C XT*

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

Mc EHR LEISTUNG
EHR WERT



* Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse bei XT-Modellen

Technische Daten

Empfohlene durchschn. Einsatzstunden/ Tag	1
Druck (bar/MPa)	120/12
Reinigungswirkung (Impact)	2.2
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	520/470
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Abmessungen LxBxH (mm)	394x391x955
Gewicht (kg)	32.8
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0340
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2.3
(V/~ /Hz/A)	230/1/50/10
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800

MC 2C-120/520 XT EU

Empfohlene durchschn. Einsatzstunden/ Tag	1
Druck (bar/MPa)	120/12
Reinigungswirkung (Impact)	2.2
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	520/470
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Abmessungen LxBxH (mm)	394x391x955
Gewicht (kg)	32.8
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0340
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2.3
(V/~ /Hz/A)	230/1/50/10
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800

MC 2C-140/610 XT EU

Empfohlene durchschn. Einsatzstunden/ Tag	1
Druck (bar/MPa)	140/14
Reinigungswirkung (Impact)	2.5
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	610/540
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Abmessungen LxBxH (mm)	394x391x955
Gewicht (kg)	32.8
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0340
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2.9
(V/~ /Hz/A)	230/1/50/12.6
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800

MC 2C-150/650 XT EU

Empfohlene durchschn. Einsatzstunden/ Tag	1
Druck (bar/MPa)	150/15
Reinigungswirkung (Impact)	2.9
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	650/570
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Abmessungen LxBxH (mm)	394x391x955
Gewicht (kg)	32.8
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0340
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3.3
(V/~ /Hz/A)	230/1/50/14.5
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800

Ausstattung

Automatik Start/Stopp	•
Drehbarer Kabelhaken	•
Schaumprüher	•
Reinigungsmittelkanister 2,5 l	•
Schlauchtrommel	•

Automatik Start/Stopp	•
Drehbarer Kabelhaken	•
Schaumprüher	•
Reinigungsmittelkanister 2,5 l	•
Schlauchtrommel	•

Automatik Start/Stopp	•
Drehbarer Kabelhaken	•
Schaumprüher	•
Reinigungsmittelkanister 2,5 l	•
Schlauchtrommel	•

Automatik Start/Stopp	•
Drehbarer Kabelhaken	•
Schaumprüher	•
Reinigungsmittelkanister 2,5 l	•
Schlauchtrommel	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN6 15 m	101406176
Ergo 2000 Pistole	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340	106408250
Artikelnummer	128471354

HD-Schlauch DN6 15 m	101406176
Ergo 2000 Pistole	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340	106408250
Artikelnummer	128471350

HD-Schlauch DN6 15 m	101406176
Ergo 2000 Pistole	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340	106408250
Artikelnummer	128471359

HD-Schlauch DN6 15 m	101406176
Ergo 2000 Pistole	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340	106408250
Artikelnummer	128471359

MC 3C – Mobile Kaltwasser Hochdruckreiniger Kompaktklasse



Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher

Der MC 3C eignet sich für leichte, allgemeine Reinigungsaufgaben und ist ideal für Gewerbe, kleinere Baufirmen, Kfz-Werkstätten und landwirtschaftliche Betriebe. Diese, für eine geringe bis mittlere Einsatzintensität entwickelte Produktreihe, ist mit einer professionellen Motor-Pumpen-Einheit mit Edelstahlkolben ausgestattet.

- Antrieb durch Motor-Pumpen-Einheit mit 2800 U/min.
- Messingzylinderkopf mit Edelstahlkolben
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Ölbehälter (Pumpe) mit Ölstandsanzeige
- Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
- Innovativer Halter schützt Spritzpistole vor Schäden bei Lagerung und Transport
- Drehbarer Kabelhaken für einfacheres Abnehmen und Aufwickeln des Netzkabels



MC 3C XT*

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

3 JAHRE GARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Mc EHR LEISTUNG
EHR WERT



* Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse bei XT-Modellen

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	150/15
Reinigungswirkung (Impact)	3,0
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	660/600
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800
Abmessungen LxBxH (mm)	382x382x1017
Gewicht (kg)	38
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,5
(V~/Hz/A)	230/1/50/15
Netzkabel (m)	5
Edelstahlkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	0,5
Düsengröße	.0370

Ausstattung

Schlauchtrommel	•
Pistolenhalter	•
Drehbarer Kabelhaken	•
Schlauchtrommel arretierbar	•
Schaumprüher	•
Reinigungsmittelkanister 2,5 l	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN6 15 m	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370	106408252
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435	

Artikelnummer

MC 3C-150/660 XT

Druck (bar/MPa)	150/15
Reinigungswirkung (Impact)	3,0
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	660/600
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800
Abmessungen LxBxH (mm)	382x382x1017
Gewicht (kg)	38
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,5
(V~/Hz/A)	230/1/50/15
Netzkabel (m)	5
Edelstahlkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	0,5
Düsengröße	.0370

Schlauchtrommel	•
Pistolenhalter	•
Drehbarer Kabelhaken	•
Schlauchtrommel arretierbar	•
Schaumprüher	•
Reinigungsmittelkanister 2,5 l	•

HD-Schlauch DN6 15 m	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370	106408252
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435	

107146380

MC 3C-170/820 XT

Druck (bar/MPa)	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	4,0
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	820/750
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800
Abmessungen LxBxH (mm)	382x382x1017
Gewicht (kg)	38
Elektrischer Anschlusswert (kW)	4,4
(V~/Hz/A)	400/3/50/7.4
Netzkabel (m)	5
Edelstahlkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	0,5
Düsengröße	.0435

Schlauchtrommel	•
Pistolenhalter	•
Drehbarer Kabelhaken	•
Schlauchtrommel arretierbar	•
Schaumprüher	•
Reinigungsmittelkanister 2,5 l	•

HD-Schlauch DN6 15 m	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370	106408252
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435	106408254

107146384

• Serienmäßiges Zubehör
+ Ergänzendes Zubehör

MC 4M – Mobile Kaltwasser Hochdruckreiniger Mittelklasse



Kaltwasser Hochdruckreiniger der Mittelklasse mit externem Schaumprüher

Der MC 4M eignet sich für leichte bis mittlere, allgemeine Reinigungsaufgaben und ist ideal für Gewerbe, kleinere Baufirmen, Kfz-Werkstätten und landwirtschaftliche Betriebe. Diese Produktreihe ist mit einer professionellen Motor-Pumpen-Einheit mit Keramikkolben ausgestattet.

- Antrieb durch hochwertige Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min.
- Messingzylinderkopf mit Keramikkolben
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Ölbehälter (Pumpe) mit Ölstandsanzeige
- Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
- Innovativer Halter schützt Spritzpistole vor Schäden bei Lagerung und Transport
- Drehbarer Kabelhaken für einfacheres Abnehmen und Aufwickeln des Netzkabels



MC 4M-160/620



MC 4M XT*

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

3 JAHRE GARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Mc EHR LEISTUNG
EHR WERT



* Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse bei XT-Modellen

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	2,9
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	620/360
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	382x382x1017
Gewicht (kg)	39
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,0
(V~/Hz/A)	230/1/50/13.4
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	0,5
Düsengröße	.0340

Ausstattung

Schlauchtrommel	
Pistolenhalter	•
Drehbarer Kabelhaken	•
Schaumprüher	•
Reinigungsmittelkanister 2,5 l	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN6 10 m	301002275
HD-Schlauch DN6 15 m	
Ergo 2000 Pistole	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340	
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370	
Tornado Plus Düse 25035	107142577
Tornado Plus Düse 0340	101119735

Artikelnummer

MC 4M-160/620

Druck (bar/MPa)	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	2,9
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	620/360
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	382x382x1017
Gewicht (kg)	39
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,0
(V~/Hz/A)	230/1/50/13.4
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	0,5
Düsengröße	.0340

MC 4M-160/620 XT

Druck (bar/MPa)	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	2,9
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	620/560
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	382x382x1017
Gewicht (kg)	41
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,0
(V~/Hz/A)	230/1/50/13.4
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	0,5
Düsengröße	.0340

MC 4M-180/740 XT

Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	3,6
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	740/660
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	382x382x1017
Gewicht (kg)	42
Elektrischer Anschlusswert (kW)	4,0
(V~/Hz/A)	400/3/50/7.7
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	0.5
Düsengröße	.0370

Schlauchtrommel	•
Pistolenhalter	•
Drehbarer Kabelhaken	•
Schaumprüher	•
Reinigungsmittelkanister 2,5 l	•
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275
HD-Schlauch DN6 15 m	
Ergo 2000 Pistole	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340	
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370	
Tornado Plus Düse 25035	107142577
Tornado Plus Düse 0340	101119735
Artikelnummer	107146400

Schlauchtrommel	•
Pistolenhalter	•
Drehbarer Kabelhaken	•
Schaumprüher	•
Reinigungsmittelkanister 2,5 l	•
HD-Schlauch DN6 10 m	
HD-Schlauch DN6 15 m	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340	106408250
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370	
Tornado Plus Düse 25035	
Tornado Plus Düse 0340	
Artikelnummer	107146403

Schlauchtrommel	•
Pistolenhalter	•
Drehbarer Kabelhaken	•
Schaumprüher	•
Reinigungsmittelkanister 2,5 l	•
HD-Schlauch DN6 10 m	
HD-Schlauch DN6 15 m	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340	
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370	106408252
Tornado Plus Düse 25035	
Tornado Plus Düse 0340	
Artikelnummer	107146410

MC 5M – Mobile Kaltwasser Hochdruckreiniger Mittelklasse



Innovative und vielseitige Kaltwasser Hochdruckreiniger der Mittelklasse

Die MC 5M Kaltwasser Hochdruckreiniger sind die vielseitigen Partner für anspruchsvolle Kunden in Landwirtschaft, Industrie, auf dem Bau und in der Automobilbranche. In dieser Kombination bietet der MC 5M ein unerreichtes Maß an Mobilität und Anwenderfreundlichkeit im Zusammenspiel mit einer unschlagbaren Robustheit, einem optimalen Servicekonzept und durchdachten Funktionen.

- Kraftvolle Industripumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
- Wartungsfreundliches Servicekonzept
- Ergo Zubehörkonzept



MC 5M-180/840



MC 5M-180/840 XT

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

Mc EHR LEISTUNG
EHR WERT

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	4,1
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	840/760
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	735x570x1020
Gewicht (kg)	66
Elektrischer Anschlusswert (kW)	4,8
(V~/Hz/A)	400/3/50/8.5
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1
Düsengröße	.0400

MC 5M-180/840

Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	4,1
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	840/760
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	735x570x1020
Gewicht (kg)	66
Elektrischer Anschlusswert (kW)	4,8
(V~/Hz/A)	400/3/50/8.5
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1
Düsengröße	.0400

MC 5M-180/840 XT

Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	4,1
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	840/760
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	890x570x1020
Gewicht (kg)	72
Elektrischer Anschlusswert (kW)	4,8
(V~/Hz/A)	400/3/50/8.5
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1
Düsengröße	.0400

MC 5M-200/1050

Druck (bar/MPa)	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	5,6
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1050/960
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	735x570x1020
Gewicht (kg)	73
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6,1
(V~/Hz/A)	400/3/50/11.4
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1
Düsengröße	.0500

Ausstattung

Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l	
Schlauchtrommel	
Parkbremse	
Automatik Start/Stopp	•
Wassermengenregulierung	

Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l	
Schlauchtrommel	•
Parkbremse	
Automatik Start/Stopp	•
Wassermengenregulierung	

Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l	
Schlauchtrommel	•
Parkbremse	
Automatik Start/Stopp	•
Wassermengenregulierung	

Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l	•
Schlauchtrommel	
Parkbremse	•
Automatik Start/Stopp	•
Wassermengenregulierung	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN6 10m	301002275
HD-Schlauch DN6 15m	
HD-Schlauch DN8 10m	
Ergo 2000 Pistole	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402280
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	
Tornado Plus Düse 0400	101119738
Tornado Plus Düse 0500	

HD-Schlauch DN6 10m	
HD-Schlauch DN6 15m	101406175
HD-Schlauch DN8 10m	
Ergo 2000 Pistole	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402280
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106403002
Tornado Plus Düse 0400	101119738
Tornado Plus Düse 0500	

HD-Schlauch DN6 10m	
HD-Schlauch DN6 15m	
HD-Schlauch DN8 10m	101405770
Ergo 2000 Pistole	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	
Tornado Plus Düse 0400	
Tornado Plus Düse 0500	101119741

HD-Schlauch DN6 10m	
HD-Schlauch DN6 15m	
HD-Schlauch DN8 10m	101405770
Ergo 2000 Pistole	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	
Tornado Plus Düse 0400	
Tornado Plus Düse 0500	101119741

Artikelnummer

Artikelnummer	107146705
---------------	-----------

Artikelnummer	107146708
---------------	-----------

Artikelnummer	107146711
---------------	-----------

Artikelnummer	107146711
---------------	-----------

- Serienmäßiges Zubehör
- + Ergänzendes Zubehör

MC 5M – Mobile Kaltwasser Hochdruckreiniger Mittelklasse



Innovative und vielseitige Kaltwasser Hochdruckreiniger der Mittelklasse

Die MC 5M Kaltwasser Hochdruckreiniger sind die vielseitigen Partner für anspruchsvolle Kunden in Landwirtschaft, Industrie, auf dem Bau und in der Automobilbranche. In dieser Kombination bietet der MC 5M ein unerreichtes Maß an Mobilität und Anwenderfreundlichkeit im Zusammenspiel mit einer unschlagbaren Robustheit, einem optimalen Servicekonzept und durchdachten Funktionen.

- Kraftvolle Industripumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
- Wartungsfreundliches Servicekonzept
- Ergo Zubehörkonzept



MC 5M

MC 5M XT

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

Mc EHR LEISTUNG
EHR WERT

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	5,6
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1050/960
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	890x570x1020
Gewicht (kg)	78
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6,1
(V~/Hz/A)	400/3/50/11.4
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1
Düsengröße	.0500

Ausstattung

Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l	•
Schlauchtrommel	•
Parkbremse	•
Automatik Start/Stop	•
Wassermengenregulierung	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN8 15 m	301001100
HD-Schlauch DN8 20 m	
HD-Schlauch DN8 10 m	
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106403003
Tornado Plus Düse 0500	101119741
Tornado Plus Düse 0530	

Artikelnummer

MC 5M-200/1050 XT

Druck (bar/MPa)	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	5,6
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1050/960
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	890x570x1020
Gewicht (kg)	78
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6,1
(V~/Hz/A)	400/3/50/11.4
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1
Düsengröße	.0500

Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l	•
Schlauchtrommel	•
Parkbremse	•
Automatik Start/Stop	•
Wassermengenregulierung	•

HD-Schlauch DN8 15 m	301001100
HD-Schlauch DN8 20 m	
HD-Schlauch DN8 10 m	
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106403003
Tornado Plus Düse 0500	101119741
Tornado Plus Düse 0530	

107146716

MC 5M-220/1130

Druck (bar/MPa)	220/22
Reinigungswirkung (Impact)	6,2
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1130/1040
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	735x570x1020
Gewicht (kg)	78
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,4
(V~/Hz/A)	400/3/50/13.3
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1
Düsengröße	.0530

Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l	•
Schlauchtrommel	•
Parkbremse	•
Automatik Start/Stop	•
Wassermengenregulierung	•

HD-Schlauch DN8 15 m	
HD-Schlauch DN8 20 m	
HD-Schlauch DN8 10 m	101405770
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	
Tornado Plus Düse 0500	
Tornado Plus Düse 0530	101119742

107146718

MC 5M-220/1130 XT

Druck (bar/MPa)	220/22
Reinigungswirkung (Impact)	6,2
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1130/1040
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	890x570x1020
Gewicht (kg)	85
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,4
(V~/Hz/A)	400/3/50/13.3
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1
Düsengröße	.0530

Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l	•
Schlauchtrommel	•
Parkbremse	•
Automatik Start/Stop	•
Wassermengenregulierung	•

HD-Schlauch DN8 15 m	
HD-Schlauch DN8 20 m	
HD-Schlauch DN8 10 m	301001101
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106402292
Tornado Plus Düse 0500	
Tornado Plus Düse 0530	101119742

107146722

MC 6P – Mobile Kaltwasser Hochdruckreiniger Spitzenklasse



Erstklassige Leistung, Lebensdauer und Ergonomie

Die MC 6P Kaltwasser Hochdruckreiniger der Industrieklasse vereinen unschlagbare Lebensdauer, hohe Reinigungsleistung und optimale Ergonomie für die meisten all-round Reinigungsarbeiten mit hartnäckigen Verschmutzungen. Sie bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für anspruchsvolle Kunden der Industrie, im schweren landwirtschaftlichen Einsatz, im Logistikbereich und in der Lebensmittelindustrie.

- Industripumpe mit 80°C Zulauftemperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Hohe Wendigkeit durch große Hinterräder und Lenkrolle vorne mit Parkbremse
- Wartungsfreundliches Servicekonzept
- Ergo Zubehörkonzept
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Sicherheitsfunktion bei Ölverlust
- Wassermengenregulierung



MC 6P-120/1950 XT



MC 6P XT

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

Mc EHR LEISTUNG
EHR WERT

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1100 XT
Druck (bar/MPa)	120/12	170/17	180/18	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	8,2	7,9	6,5	5,6
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	1950/1850	1600/1500	1300/1200	1100/1000
Max. Zulauftemperatur (°C)	80	80	80	80
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	930x570x1020	930x570x1020	930x570x1020	930x570x1020
Gewicht (kg)	96	96	93	85
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,5	9	7,7	7,3
(V~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/13
Netzkabel (m)	8	8	8	5
Keramikkolben	4	4	4	4
Ansaughöhe - trocken (m)	1	1	1	1
Düsengröße	.1500	.0950	.0700	.0550

Ausstattung

Schlauchtrommel	•	•	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•	•
Flussgesteuertes Regelsystem	•	•	•	•
Automatik Start/Stop	•	•	•	•
Reinigungsmittelinjektor/-tank 2 x 2,5 l		•	•	•
Schaumprüher mit 1 l Flasche / 2,5 l Kanister	•	•	•	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN8 15 m				301001100
HD-Schlauch DN10 15 m	1402064	1402064	1402064	
Ergo 2000 Pistole			106403122	106403122
Ergo 3000 Pistole mit Drehgelenksverriegelung		106402190		
Pistole	106404530			
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106408269	106403078	106402294	106402292
Tornado Plus Düse 0550				101119743
Tornado Plus Düse 0700			101119748	
Tornado Plus Düse 0950		101117655		
Tornado Plus Düse 1500	101119762			
Artikelnummer	107146774	107146761	107146759	107146772

- Serienmäßiges Zubehör
- + Ergänzendes Zubehör

MC 7P – Mobile Kaltwasser Hochdruckreiniger Spitzenklasse



Ultimative Industriequalität

Die MC 7P Kaltwasser Hochdruckreiniger der Industrieklasse vereinen die bewährte und unschlagbare Lebensdauer und Qualität der C3 Pumpe mit optimaler Ergonomie und Mobilität und machen sie so zu einem innovativen und unschlagbaren Partner für den Einsatz in Schwerindustrie, großen landwirtschaftlichen Betrieben, im Transport- und Logistikbereich und der Lebensmittelindustrie.

- C3 Industripumpe mit max. 85°C Zulauftemperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Hohe Wendigkeit durch große Hinterräder und Lenkrolle vorne mit Parkbremse
- Wartungsfreundliches Servicekonzept
- Ergo Zubehörkonzept
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Sicherheitsfunktion bei Ölverlust
- Wassermengenregulierung



MC 7P



MC 7P XT



MC 7P F

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

Mc EHR LEISTUNG
EHR WERT

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	195/19,5
Reinigungswirkung (Impact)	6,7
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	1280/1180
Max. Zulauftemperatur (°C)	85
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	775x570x1020
Gewicht (kg)	89
Elektrischer Anschlusswert (kW)	8
(V~/Hz/A)	400/3/50/14
Netzkabel (m)	8
Keramikkolben	4
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 2,5
Ansaughöhe - trocken (m)	1
Düsengröße	.0680

MC 7P-195/1280

Druck (bar/MPa)	195/19,5
Reinigungswirkung (Impact)	6,7
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	1280/1180
Max. Zulauftemperatur (°C)	85
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	775x570x1020
Gewicht (kg)	89
Elektrischer Anschlusswert (kW)	8
(V~/Hz/A)	400/3/50/14
Netzkabel (m)	8
Keramikkolben	4
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 2,5
Ansaughöhe - trocken (m)	1
Düsengröße	.0680

MC 7P-195/1280 XT

Druck (bar/MPa)	195/19,5
Reinigungswirkung (Impact)	6,7
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	1280/1180
Max. Zulauftemperatur (°C)	85
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	930x570x1020
Gewicht (kg)	95
Elektrischer Anschlusswert (kW)	8
(V~/Hz/A)	400/3/50/15
Netzkabel (m)	8
Keramikkolben	4
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 2,5
Ansaughöhe - trocken (m)	1
Düsengröße	.0680

MC 7P-195/1280 F

Druck (bar/MPa)	195/19,5
Reinigungswirkung (Impact)	6,7
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	1280/1180
Max. Zulauftemperatur (°C)	85
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	775x570x1020
Gewicht (kg)	89
Elektrischer Anschlusswert (kW)	8
(V~/Hz/A)	400/3/50/14
Netzkabel (m)	8
Keramikkolben	4
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 2,5
Ansaughöhe - trocken (m)	1
Düsengröße	.0680

Ausstattung

Edelstahlrahmen	
Schlauchtrommel	
Lebensmittelausführung*	
Pumpenölstandskontrolle	•
Flussgesteuertes Regelsystem	•
Automatik Start/Stopp	•

Edelstahlrahmen	
Schlauchtrommel	
Lebensmittelausführung*	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Flussgesteuertes Regelsystem	•
Automatik Start/Stopp	•

Edelstahlrahmen	
Schlauchtrommel	
Lebensmittelausführung*	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Flussgesteuertes Regelsystem	•
Automatik Start/Stopp	•

Edelstahlrahmen	
Schlauchtrommel	
Lebensmittelausführung*	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Flussgesteuertes Regelsystem	•
Automatik Start/Stopp	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN10 10 m	6101766
HD-Schlauch DN10 15 m	
HD-Schlauch DN10 10 m*	
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	
Tornado Plus Düse 0680	101119747
Artikelnummer	107146800

HD-Schlauch DN10 10 m	6101766
HD-Schlauch DN10 15 m	
HD-Schlauch DN10 10 m*	
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106402294
Tornado Plus Düse 0680	101119747
Artikelnummer	107146801

HD-Schlauch DN10 10 m	
HD-Schlauch DN10 15 m	1402064
HD-Schlauch DN10 10 m*	
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106402294
Tornado Plus Düse 0680	101119747
Artikelnummer	107146802

HD-Schlauch DN10 10 m	
HD-Schlauch DN10 15 m	
HD-Schlauch DN10 10 m*	6101767
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	
Tornado Plus Düse 0680	101119747
Artikelnummer	107146802

*F-Version: Nicht färbende Räder, abriebfester Schlauch, Edelstahlrahmen.

MC 8P – Mobile Kaltwasser Hochdruckreiniger Spitzenklasse



Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung für die kraftvolle Erledigung von Routineaufgaben

Diese Hochleistungsreiniger der Spitzenklasse vereinen hohen Druck und eine hohe Wasserleistung für die kraftvolle Erledigung von anspruchsvollen Reinigungsaufgaben in der Landwirtschaft, im Transportwesen oder der Lebensmittelindustrie. Der MC 8P ist ein Gerät mit hoher Wasserleistung – einfach zu installieren, gut zu manövrieren und komfortabel zu bedienen.

- Industripumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für lange Lebensdauer
- Leises Arbeitsgeräusch durch SilentPower-Konzept
- Druck-/Mengenregulierung
- Parkbremse
- ST-Ausführung mit Edelstahlrahmen
- HD-Schlauch 15 m
- Einfach und komfortabel im Handling



MC 8P

MC 8P ST

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

Mc EHR LEISTUNG
EHR WERT

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	12,5
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	2500/2450
Max. Zulauftemperatur (°C)	50
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	900x660x910
Gewicht (kg)	130
Elektrischer Anschlusswert (kW)	14,5
(V~/Hz/A)	400/3/50/24.9
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1,5/2,5
Düsengröße	.1590

MC 8P-160/2500

Druck (bar/MPa)	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	12,5
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	2500/2450
Max. Zulauftemperatur (°C)	50
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	900x660x910
Gewicht (kg)	130
Elektrischer Anschlusswert (kW)	14,5
(V~/Hz/A)	400/3/50/24.9
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1,5/2,5
Düsengröße	.1590

MC 8P-160/2500 ST

Druck (bar/MPa)	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	12,5
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	2500/2450
Max. Zulauftemperatur (°C)	50
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	900x660x910
Gewicht (kg)	130
Elektrischer Anschlusswert (kW)	14,5
(V~/Hz/A)	400/3/50/24.9
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1,5/2,5
Düsengröße	.1590

MC 8P-180/2100

Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	11,1
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	2100/2050
Max. Zulauftemperatur (°C)	50
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	900x660x910
Gewicht (kg)	130
Elektrischer Anschlusswert (kW)	14
(V~/Hz/A)	400/3/50/24
Netzkabel (m)	5
Keramikkolben	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1,5/2,5
Düsengröße	.1200

Ausstattung

Edelstahlrahmen	
SilentPower - Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•
Parkbremse	•
Luftbereifte Räder	•
Automatik Start/Stopp	•

Edelstahlrahmen	
SilentPower - Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•
Parkbremse	•
Luftbereifte Räder	•
Automatik Start/Stopp	•

Edelstahlrahmen	
SilentPower - Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•
Parkbremse	•
Luftbereifte Räder	•
Automatik Start/Stopp	•

Edelstahlrahmen	
SilentPower - Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•
Parkbremse	•
Luftbereifte Räder	•
Automatik Start/Stopp	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN10 15 m	
HD-Schlauch DN12 15 m	4810213
Ergo 2000 Pistole	
Ergo 3000 Pistole mit Drehgelenksverriegelung	106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 1200	
Tornado Plus Düse 1590	301150004

HD-Schlauch DN10 15 m	
HD-Schlauch DN12 15 m	4810213
Ergo 2000 Pistole	
Ergo 3000 Pistole mit Drehgelenksverriegelung	106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 1200	
Tornado Plus Düse 1590	301150004

HD-Schlauch DN10 15 m	
HD-Schlauch DN12 15 m	4810213
Ergo 2000 Pistole	
Ergo 3000 Pistole mit Drehgelenksverriegelung	106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 1200	
Tornado Plus Düse 1590	301150004

HD-Schlauch DN10 15 m	1402064
HD-Schlauch DN12 15 m	
Ergo 2000 Pistole	106403122
Ergo 3000 Pistole mit Drehgelenksverriegelung	
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 1200	101119758
Tornado Plus Düse 1590	

Artikelnummer

Artikelnummer	301002535
---------------	-----------

MC 8P-160/2500

Artikelnummer	301002535
---------------	-----------

MC 8P-160/2500 ST

Artikelnummer	301002619
---------------	-----------

MC 8P-180/2100

Artikelnummer	301002534
---------------	-----------

- Serienmäßiges Zubehör
- + Ergänzendes Zubehör

MC 9P – Mobile Kaltwasser Höchstdruckreiniger



Ideal für Reinigung auf engstem Raum

Von Baustellen über Schiffe bis hin zu Frachtcontainern - die MC 9P Höchstdruckreiniger wurden speziell entwickelt für die effiziente Reinigung bei beengten Platzverhältnissen.

- Leistungsstarke Höchstdruckreiniger mit einem Druck von 350 bis 500 bar für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Einfache Bedienung - schneller Zugang und gute Übersicht aller wichtigen Maschinenfunktionen
- Leistungsstarke Höchstdruckreiniger mit einem Druck von 350 bis 500 bar für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Einfache Bedienung - schneller Zugang und gute Übersicht aller wichtigen Maschinenfunktionen
- Ergonomisch vorteilhaft platzierter, geschützter Wassereinlass für einfache Schlauchmontage und -demontage
- Korrosionsbeständiger Stahlrahmen für geringeren Verschleiß selbst unter harten Meeresbedingungen
- Vier große Räder für überzeugende Mobilität auf nahezu jedem Untergrund



Technische Daten

Druck (bar/MPa)	360/36
Reinigungswirkung (Impact)	9,66
Wasserleistung (l/Std.)	1260
Pumpendrehzahl (U/min.)	1460
Max. Zulauftemperatur (°C)	35
Elektrischer Anschlusswert (kW)	18
(V~/Hz/A)	400/3/50/32
Abmessungen L x B x H (mm)	1100 x 500 x 980
Gewicht (kg)	245
Netzkabel (m), ölbeständig	16
Düsengröße	.1505

MC 9P-350/1260 400/3/50

Druck (bar/MPa)	360/36
Reinigungswirkung (Impact)	9,66
Wasserleistung (l/Std.)	1260
Pumpendrehzahl (U/min.)	1460
Max. Zulauftemperatur (°C)	35
Elektrischer Anschlusswert (kW)	18
(V~/Hz/A)	400/3/50/32
Abmessungen L x B x H (mm)	1100 x 500 x 980
Gewicht (kg)	245
Netzkabel (m), ölbeständig	16
Düsengröße	.1505

MC 9P-500/960 400/3/50

Druck (bar/MPa)	500/50
Reinigungswirkung (Impact)	8,67
Wasserleistung (l/Std.)	960
Pumpendrehzahl (U/min.)	1460
Max. Zulauftemperatur (°C)	35
Elektrischer Anschlusswert (kW)	18
(V~/Hz/A)	400/3/50/32
Abmessungen L x B x H (mm)	1100 x 500 x 980
Gewicht (kg)	255
Netzkabel (m), ölbeständig	16
Düsengröße	.1503

Ausstattung

Kolben/Anzahl der Kolben	Keramik / 3
Kabelhalterung	•
Große Räder und komfortabler Handgriff	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör	•
Parkbremse	•
Pistolenhalterung	•
Kranaufhängung	•

Kolben/Anzahl der Kolben	Keramik / 3
Kabelhalterung	•
Große Räder und komfortabler Handgriff	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör	•
Parkbremse	•
Pistolenhalterung	•
Kranaufhängung	•

Kolben/Anzahl der Kolben	Keramik / 3
Kabelhalterung	•
Große Räder und komfortabler Handgriff	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör	•
Parkbremse	•
Pistolenhalterung	•
Kranaufhängung	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN12 - 500 bar / 15 m	700550097
Pistole 350 bar	106404651
Strahlrohr 350 bar	106404652
Pistole 500 bar	
Strahlrohr 500 bar	
Düse Flachstrahl 15° / 1505	700550056
Düse Flachstrahl 15° / 1503	

HD-Schlauch DN12 - 500 bar / 15 m	700550097
Pistole 350 bar	106404651
Strahlrohr 350 bar	106404652
Pistole 500 bar	106404653
Strahlrohr 500 bar	106404654
Düse Flachstrahl 15° / 1505	700550056
Düse Flachstrahl 15° / 1503	700550389

HD-Schlauch DN12 - 500 bar / 15 m	700550097
Pistole 350 bar	
Strahlrohr 350 bar	
Pistole 500 bar	106404653
Strahlrohr 500 bar	106404654
Düse Flachstrahl 15° / 1505	700550056
Düse Flachstrahl 15° / 1503	700550389

Artikelnummer

107147021

107147024

MC 10P – Mobile Kaltwasser Höchstdruckreiniger



Mobile Höchstdruckreiniger für härteste Anwendungen

Mit dem MC 10P entfernen Sie kraftvoll den Lack und Rost von Schiffen oder bearbeiten sonstige härteste Oberflächen. Diese Höchstdruckreiniger bewältigen selbst anspruchsvollste Aufgaben zur Reinigung oder Vorbereitung von Oberflächen im Rahmen von Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten.

- Leistungsstarke Höchstdruckreiniger von 500 bis 1100 bar für härteste Reinigungsaufgaben
- Einfache Bedienung - schneller Zugang und gute Übersicht aller wichtigen Maschinenfunktionen
- Großes, vierrädriges Fahrwerk, überzeugende Mobilität auf nahezu jedem Untergrund
- Farbcodierte Bedienpunkte für verbesserte Sicherheit und eine einfache, intuitive Bedienung
- Kipp- und Drehfunktion für mehr Mobilität sowohl auf glatten als auch auf rauen Oberflächen



Technische Daten

	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-800/990 400/3/50	MC 10P-1100/870 400/3/50
Druck (bar/MPa)	500/50	800/80	1100/110
Reinigungswirkung (Impact)	16,3	11,3	11,1
Wasserleistung (l/Std.)	1800	990	870
Pumpendrehzahl (U/min.)	1470	980	980
Max. Zulauftemperatur (°C)	35	35	35
Elektrischer Anschlusswert (kW)	30	30	30
(V~/Hz/A)	400/3/50/58	400/3/50/59.3	400/3/50/59.3
Abmessungen L x B x H (mm)	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180
Gewicht (kg)	470	565	565
Netzkabel (m), ölbeständig	16	16	16
Düsengröße	.15055	.15025	.0002

Ausstattung

	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-800/990 400/3/50	MC 10P-1100/870 400/3/50
Kolben/Anzahl der Kolben	Keramik / 5	Wolframkarbid / 3	Wolframkarbid / 3
Kabelhalterung	•	•	•
Große Räder und komfortabler Handgriff	•	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•
Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Pistolenhalterung	•	•	•
Kranaufhängung	•	•	•

Standardzubehör

	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-800/990 400/3/50	MC 10P-1100/870 400/3/50
Sicherheitsseil		106404650	106404650
HD-Schlauch DN12 - 500 bar / 20 m	700550098		
HD-Schlauch DN12 - 1100 bar / 20 m		106404655	106404655
Pistole 500 bar	106404653		
Strahlrohr 500 bar	106404654		
Pistole Schulterstütze 500 bar	106404580		
Spritzeinrichtung Dump Gun 15K		106404556	
Spritzeinrichtung Dump Gun 20K			106404557
Düse Flachstrahl 15° / 15055	700550057		
Düse Flachstrahl 15° / 15025		700550952	
Düse 0° / 0002			106404656
Artikelnummer	107147030	107147032	107147034

- Serienmäßiges Zubehör
- + Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger



	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-500/960 400/3/50	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-800/990 400/3/50	MC 10P-1100/870 400/3/50	Artikelnummer
Schläuche						
Schlauch 500 Bar 15 Meter	•	•	+			700550097
Schlauch 500 Bar 20 Meter	+	+	•			700550098
Schlauch 500 Bar 30 Meter	+	+	+			700550099
Schlauch 1/2" DN12 1100 Bar 20 Meter				•	•	106404655
Adapter für Schlauchverlängerung						
Schlauchanschluss M24						106403212
Schlauchanschluss 1/2"						106404745
Pistolen						
Pistole 350 Bar Schnellschlusskupplung	•					106404651
Pistole 500 Bar		•	•			106404653
Schulterstütze Pistole 500 Bar		+	•			106404580
Pistole DUMP GUN 800 Bar M24				•		106404556
Pistole DUMP GUN 1100 Bar M24					•	106404557
Strahlrohre						
Strahlrohr 350 Bar Schnellschlusskupplung	•					106404652
Strahlrohr 500 Bar 3/8" BSPF		•	•			106404654
Düsen (Standard Lieferumfang)						
Düse 1505 1/4" BSPT S.S.	•					700550056
Düse 1503 1/4" BSPT S.S.		•				700550389
Düse 15055 1/4" BSPT S.S.			•			700550057
Düse 15025 1/4" BSPT S.S.				•		700550952
Düse 0002 1/4" NPT					•	106404656

Zubehör für Höchstdruckreiniger



	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-500/960 400/3/50	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-800/990 400/3/50	MC 10P-1100/870 400/3/50	Artikelnummer
Rotierende Düsen						
Rotierende Düse 0005 1/4" BSPP	+					700551119
Rotierende Düse 030 1/4"		+				106403215
Rotierende Düse 055 1/4"			+			106403216
Rotierende Düse 030 1/4"				+		106403218
Düsenadapter 1/4" - 1/4" BSPT-M	+	+	+	+		106403213
Rotierende Düse 020 1/4" (kein Adapter erforderlich)					+	106403220
Weiteres Zubehör						
Sicherheitsseil M24	+	+	+	•	•	106404650
Pneumatischer Radsatz MC 10			+	+	+	106404567
Persönliche Schutzausrüstung TST						
Sicherheitshelm mit Gehörschutz und Visier	+	+	+	+	+	700799091
Sicherheitssturmhaube	+	+	+	+	+	700799082
Schutzbrille	+	+	+	+	+	700799093
Handschutz 2000 Bar (Set)	+	+	+	+	+	106404736
Schutzgamaschen 2000 Bar	+	+	+	+	+	700799024
Sicherheitsschürze Standard 2000 Bar	+	+	+	+	+	700799071
Sicherheitsschlauch Ø 36 x 750 mm	+	+	+	+	+	700799097
Sicherheitsschlauch Ø 36 x 1400 mm	+	+	+	+	+	700799107
Jacke mit Handschutz 2000 Bar S/M	+	+	+	+	+	106404561
Jacke mit Handschutz 2000 Bar L/XL	+	+	+	+	+	106404562
Jacke mit Handschutz 2000 Bar 2XL/3XL	+	+	+	+	+	106404563
Hose 2000 Bar S/M	+	+	+	+	+	106404564
Hose 2000 Bar L/XL	+	+	+	+	+	106404565
Hose 2000 Bar 2XL/3XL	+	+	+	+	+	106404566






Robuste und leistungsfähige Kaltwasser Hochdruckreiniger mit Benzin- oder Dieselmotor

Die Reihe MC PE/DE ist die ideale Lösung in Bereichen, in denen die Stromversorgung nicht vorhanden oder für eine leistungsfähige Reinigung zu schwach ist. Die Saugfunktion des Geräts ermöglicht den Betrieb aus einem Tank oder Fluss. Hervorragend geeignet für den Einsatz auf Baustellen, als Mietgeräte und in der Landwirtschaft.

- Kraftvolle, langlebige Pumpen
- Robuste Bauweise
- Breite Auswahl an Geräten mit hohem Arbeitsdruck
- Ergo Zubehörkonzept
- Einfaches und komfortables Handling



Mc EHR LEISTUNG
EHR WERT

Technische Daten	MC 2C-160/740 PET	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
Druck (bar/MPa)	160/16	240/24	280/28	195/19.5	220/22
Reinigungswirkung (Impact)	3.5	5.4	7.1	5.3	6.1
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	740/670	940/850	1100/1040	1000/950	1120/1010
Pumpendrehzahl (U/min.)	3400	3400	1750	1650	1700
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60	80
Dieselmotor				YANMAR L100 DE	
Benzinmotor	Kohler SH265	Honda GX270	Honda GX390		Honda GX390
Keramikkolben		3	3	3	4
Abmessungen LxBxH (mm)	533x521x935	546x615x1021	713x572x1021	750x680x850	1067x686x660
Gewicht (kg)	30.2	44.8	61	110	93
Düsengröße	.0370	.0370	.0450	.0530	.0500
Motorleistung PS (kW)	6.5 (4.7)	9 (6.6)	13 (9.5)	10 (7.3)	13 (9.5)
Ausstattung					
Messingzylinderkopf	•	•	•	•	•
Luftbereifte Räder					•
Reinigungsmittelinjektor	•	•	•	•	
Wassermengenregulierung			•	•	•
Thermisches Entlastungsventil	•	•	•	•	•
Standardzubehör					
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275				
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770	101405770	101405770	101405770
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403011	106403011	106403011
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse		106402282			
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370	106408252				
Tornado Plus Düse 0370 - Bronze		101119737			
Tornado Plus Düse 0450 - Lichtblau			101119740		
Tornado Plus Düse 0500 - Gelb					101119741
Tornado Plus Düse 0530 - Rot				101119742	
Artikelnummer	106404532	106404536	106404540	106174740	106174807

MH PE/DE – Benzin/Diesel Heißwasser Hochdruckreiniger



Vollständige Unabhängigkeit von der Strom- und Wasserversorgung

Die Reihe MH PE/DE bietet eine umfassende Auswahl an benzin- und dieselbetriebenen Heißwassermodellen für den professionellen Einsatz in Bereichen, in denen keine Stromversorgung verfügbar ist. Die Modelle können Wasser aus Tanks, Brunnen oder Flüssen ansaugen und bieten daher hohe Autonomie in der Anwendung auf Baustellen oder in der Industrie sowie für Reinigungs-dienstleister oder in kommunalen Betrieben.

- C3 Industripumpe mit 1450 U/min. und Messingzylinderkopf
- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad)
- Integrierter Brennstofftank
- Sicherheitsfunktion bei Ölverlust
- Ergo Zubehörkonzept
- Kranabhängung
- Benutzerfreundliches Display
- QuickService-Konzept
- Zulauftemperatur max. 40 °C



MH 7P-220/1120 PE



MH 7P-220/1300 DE

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH EHR EFFIZIENZ
EHR WERT

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE
Druck (bar/MPa)	220/22	220/22
Reinigungswirkung (Impact)	6,1	7,2
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1120/1010	1300/1200
Pumpendrehzahl (U/min.)	1775	1630
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150
Dieselmotor		X
Benzinmotor	X	
Elektrischer Anschlusswert (kW)	13 HP / 9,6 kW	16 HP / 11,7 kW
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	5,6	6,8
Brennstoffverbrauch, Motor (l/Std.)	3,5	3,5
Brennstofftank (l)	Wärmetauscher 57/Motor 6,1	Wärmetauscher/Motor 57
Keramikkolben	4	4
Abmessungen LxBxH (mm)	970x780x1000	1130x910x1050
Gewicht (kg)	210	510
Ansaughöhe - trocken (m)	1,5	
Geräuschpegel 2000/14/EU (LwA)	105	99
Düsengröße	.0500	.0640

Ausstattung

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Wartungsanzeige	•	•
Elektrischer Anlasser	•	•
Flammüberwachung	•	•
Abgastemperaturüberwachung	•	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN8 15 m	301001100	
HD-Schlauch DN10 15 m		1402064
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0500	101119741	
Tornado Plus Düse 0640		101119745
Tornado Plus Düse 0650		

Artikelnummer	106239530	106239635
----------------------	------------------	------------------

- Serienmäßiges Zubehör
- + Ergänzendes Zubehör



AL 34 34

SCHMITZ

SC UNO 4M – Stationäre Kaltwasser Hochdruckreiniger



Tragbares Gerät und stationäre Anlage in Einem

Der SC UNO 4M PS kann sowohl als stationäre Anlage als auch als tragbares Gerät eingesetzt werden. Er bietet eine einfache und intuitive Bedienung und kann als kostengünstige ortsfeste Anlage mit Wandmontage oder als tragbares Modell genutzt werden, das an die verschiedenen Arbeitsplätze mitgenommen wird. Mit seinem zum Lieferumfang gehörenden Zubehör ist er sofort einsatzbereit.

- Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min. und Keramikkolben
- Messingzylinderkopf
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Öltank integriert
- Robuster Transportgriff aus Stahl
- Das Gerät kann sowohl stehend als auch liegend betrieben werden
- Einfaches und leichtes Handling



SC UNO 4M

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

3 JAHREGARANTIE
AUF NILFISK INDUSTRIEPUMPEN

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	140/14
Reinigungswirkung (Impact)	2,7
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	620/560
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	480x240x340
Gewicht (kg)	34
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,9
(V/~/Hz/A)	230/1/50/12,5
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0340
Keramikkolben	3

SC UNO 4M-140/620 PS

Druck (bar/MPa)	140/14
Reinigungswirkung (Impact)	2,7
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	620/560
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	480x240x340
Gewicht (kg)	34
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,9
(V/~/Hz/A)	230/1/50/12,5
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0340
Keramikkolben	3

SC UNO 4M-160/720 PS

Druck (bar/MPa)	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	3,4
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	720/660
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	480x240x340
Gewicht (kg)	34
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,5
(V/~/Hz/A)	400/3/50/6,5
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	.0400
Keramikkolben	3

Ausstattung

Reinigungsmitteltank 2,5 l	•
Schaumprüher	•
Öltank mit Ölstandsanzeige	•
Wandmontage	•

Reinigungsmitteltank 2,5 l	•
Schaumprüher	•
Öltank mit Ölstandsanzeige	•
Wandmontage	•

Reinigungsmitteltank 2,5 l	•
Schaumprüher	•
Öltank mit Ölstandsanzeige	•
Wandmontage	•

Standardzubehör

HD-Schlauch DN6 10 m	301002275
Ergo 2000 Pistole	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282
Tornado Plus Düse 0340	101119735
Tornado Plus Düse 0400	101119738

HD-Schlauch DN6 10 m	301002275
Ergo 2000 Pistole	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282
Tornado Plus Düse 0340	101119735
Tornado Plus Düse 0400	101119738

HD-Schlauch DN6 10 m	301002275
Ergo 2000 Pistole	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282
Tornado Plus Düse 0340	101119735
Tornado Plus Düse 0400	101119738

Artikelnummer

107340500

107340501

Zubehör für Hochdruckreiniger



Ergo Kupplungen und Adapter

Ergo Kupplung 3/8"



Set (Dose, Nippel, Schutzhülle)



Hochdruck Kupplungs-Set
(ohne Schutzhülle)



Nippel 3/8"



Nippel, Edelstahl



Dichtsatz Schnellkupplung



Kupplungen und Adapter

KEW Schnellschlusskupplung 3/8"



WAP Wasserausgang - KEW HD-Schlauch

Adapter 3/8" für HD-Schlauch



Adapter Ergo Pistole zu WAP Zubehör



GARDENA Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"



GEKA Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"



NITO Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"



NITO Kupplung mit Schlauchtülle 1/2"



Kupplungen und Adapter Gegenstück

KEW Schnellschlusskupplung 3/8"



KEW Wasserausgang - WAP HD-Schlauch

Adapter WAP Pistole zu Ergo Zubehör



GEKA Kupplung
Gegenstück mit IG 3/4"



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Ergo Kupplung 3/8"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Set (Dose, Nippel, Schutzhülle)	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hochdruck Kupplungs-Set (ohne Schutzhülle)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Nippel 3/8"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Nippel, Edelstahl	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dichtsatz Schnellkupplung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kupplungen und Adapter																										
KEW Schnellschlusskupplung 3/8"				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
WAP Wasserausgang - KEW HD-Schlauch																										
Adapter 3/8" für HD-Schlauch	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Adapter Ergo Pistole zu WAP Zubehör	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GARDENA Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GEKA Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
NITO Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
NITO Kupplung mit Schlauchtülle 1/2"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kupplungen und Adapter Gegenstück																										
KEW Schnellschlusskupplung 3/8"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
KEW Wasserausgang - WAP HD-Schlauch																										
Adapter WAP Pistole zu Ergo Zubehör	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GEKA Kupplung Gegenstück mit IG 3/4"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106402075		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	101119496	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	101119499	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1600493	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1603101	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1118132	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	66159	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401067
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	66161
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1608629
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1311
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1600659
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1604669
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	66160
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	66162
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1718

Zubehör für Hochdruckreiniger



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X		
Kupplungen und Adapter Female																												
	GARDENA Kupplung 3/4"	•	•	•	•	•	•	•	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	
	Universal-Messinggewinde 3/4"	+	+	+	+	+	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						+	+
	NITO Kupplung 3/4"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+	+
HD-Schlauch und Anschluss																												
	GEKA Verbindungsstück 1"																									+	+	+
	GEKA Schlauch-Verbindungsstück 1/2"	+	+	+	+	+	+	+																				
	Schlauchführung									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
	Rückflussverhinderer DIN EN 1717 GARDENA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+	+
	Rückflussverhinderer DIN EN 1717 GEKA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+	+
	Rückflussverhinderer DIN EN 1717 NITO	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+	+
	Rückflussverhinderer DIN EN 1717 ohne Kupplung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+	+
	Verteiler für 2 HD Spritzgarnituren																									+	+	+
	Wasserschlauch spezial, Meterware ölresistent und schnittfest 3/4"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+	+
HD-Schlauch DN6, 150 °C, max. 250 bar																												
	HD-Schlauch DN6 10 m 3/8" - Ergo Kupplung																											
	HD-Schlauch DN6 8,2 m																											
	HD-Schlauch DN6 10 m 3/8" - 3/4" IG																											
	HD-Schlauch DN6 15 m 3/8" Schlauchtrommel	+	+	+																								
	HD-Schlauch DN6 15 m 3/8" Schlauchtrommel	•	•	•	•																							

Zubehör für Hochdruckreiniger



HD-Schlauch DN6, 150 °C, max. 250 bar

HD-Schlauch DN6 15 m
3/8" - Ergo Kupplung



HD-Schlauch DN6 15 m
MC 3-4

HD-Schlauch DN8, 150 °C, max. 250 bar

HD-Schlauch DN8 15 m, zweilagig
3/8" - Ergo Kupplung



HD-Schlauch DN8 20 m, zweilagig
3/8" - Ergo Kupplung



HD-Schlauch DN8 10 m, einlagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN8 10 m, zweilagig
3/8" - Ergo Kupplung



HD-Schlauch DN8 20 m, einlagig
3/8" - 3/8"



Sicherheitshochdruckschlauch DN10 150 °C, max. 250 bar

HD-Schlauch DN10 1 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 2 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 3 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 5 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 25 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 30 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 50 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 10 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 15 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



HD-Schlauch DN10 20 m, zweilagig
3/8" - 3/8"



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
HD-Schlauch DN6 15 m, 3/8" - Ergo Kupplung						+				•															•	•	
HD-Schlauch DN6 15 m, MC 3-4			•	•			•	•																			
HD-Schlauch DN8 15 m, zweilagig, 3/8" - Ergo Kupplung							+			+		•		+				•							+	+	
HD-Schlauch DN8 20 m, zweilagig, 3/8" - Ergo Kupplung							+			+	+	+	+	+	•										+	+	
HD-Schlauch DN8 10 m, einlagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+											+	+	
HD-Schlauch DN8 10 m, zweilagig, 3/8" - Ergo Kupplung							+			+	+	•	+	•											+	+	
HD-Schlauch DN8 20 m, einlagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+											+	+	
HD-Schlauch DN10 1 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 2 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 3 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 5 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 25 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 30 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 50 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
HD-Schlauch DN10 10 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	+	+		+	+	+	
HD-Schlauch DN10 15 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	•	•	•	+	+	•	+	+		+	+	+	
HD-Schlauch DN10 20 m, zweilagig, 3/8" - 3/8"							+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Zubehör für Hochdruckreiniger



Schlauchtrommeln



Automatische Schlauchtrommel Edelstahl
(max. 20 m DN10), ohne HD-Schlauch



Schlauchwagen (Anschluss 3/8")
(max. 50 m DN10)



Automatische Schlauchtrommel blau
mit HD-Schlauch DN10 20 m

Schlauchtrommel PE

Hochdruckpistolen



Ergo 2000 Pistole



Ergo 2000 VarioPress



Ergo 3000 VarioPress
Drehgelenksverriegelung



Reparatur-Satz Drehgelenk



VarioPress, Drehgelenk-Arretierung



Ergo 3000 Pistole, Drehgelenksverriegelung



Pistole

Frostsichere Pistole, 12 bar

Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse

Tornado Plus Strahlrohr, L = 63 gerade



Tornado Plus Strahlrohr, L = 100 gebogen

Tornado Plus Strahlrohr, L = 112 gebogen

Tornado Plus Strahlrohr, L = 208 gebogen

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr

Temperatur max. 85 °C



PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 770 mm
0500 - Gelb

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 770 mm
0640 - Grün

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0370 - Bronze

	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
Automatische Schlauchtrommel Edelstahl (max. 20 m DN10), ohne HD-Schlauch	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Schlauchwagen (Anschluss 3/8") (max. 50 m DN10)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Automatische Schlauchtrommel blau mit HD-Schlauch DN10 20 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Schlauchtrommel PE																											
Ergo 2000 Pistole	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		+	•	•	•	•	•				•	•	•
Ergo 2000 VarioPress							+	+	+																		
Ergo 3000 VarioPress Drehgelenksverriegelung				+	+	+	+	+																			
Reparatur-Satz Drehgelenk	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
VarioPress, Drehgelenk-Arretierung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ergo 3000 Pistole, Drehgelenksverriegelung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		•	+	+	+	+	+	+	•	•	+	+	+
Pistole																•	+	+	+								
Frostsichere Pistole, 12 bar																											
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse																											
Tornado Plus Strahlrohr, L = 63 gerade	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Tornado Plus Strahlrohr, L = 100 gebogen	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Tornado Plus Strahlrohr, L = 112 gebogen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+
Tornado Plus Strahlrohr, L = 208 gebogen	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr																											
Temperatur max. 85 °C																											
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 770 mm 0500 - Gelb											+	+															
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 770 mm 0640 - Grün																											
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 0370 - Bronze				+	+			+																		•	

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer							
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403168				
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6400170			
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403131			
														+	+	+																													107144825			
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•	•	106403122				
										+	+												+	+	+																				106403123*			
						+	+			+	+							+	+				+	+	+		+	+	+	+									+					106402191*				
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	101119484			
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106402110		
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106402190		
										+	+																																				106404530	
																																												•	•	•	106402243	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403013		
	+	•	•	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403011	
	+	•	•	•	•	+	+	•	•	•	•	•	+	+	+	+	•	•				•	•	•	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•				106403010			
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	106403012	
	+	+	+															+																													106403023	
																																																106403025
													+	+																																		106403091

• Serienmäßiges Zubehör
+ Ergänzendes Zubehör

*Nur bei druckgesteuerten PA-Modellen



PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0450 - Lichtblau

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0500 - Gelb

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0530 - Rot

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0640 - Grün

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0680 - Grau

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
0950 - Rosa

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm
1200 - Karamellbraun

FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse

FlexoPower Plus Strahlrohr, L = 960 mm

FlexoPower Plus Strahlrohr, L = 1010 mm

Universal Plus Strahlrohr ohne Düse

Universal Plus Strahlrohr
gerade = 650 mm

Universal Plus Strahlrohr
gerade = 1080 mm

Universal Plus Strahlrohr
gerade = 1560 mm

Universal Plus Strahlrohr
gerade = 2060 mm

Universal Plus Strahlrohr
gebogen = 940 mm

Universal Plus Strahlrohr
gebogen = 1080 mm

Universal Plus Strahlrohr
für SH AUTO

Universal Plus Strahlrohr
gebogen = 1230 mm

	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 0450 - Lichtblau																											
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 0500 - Gelb												+															
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 0530 - Rot													+	+													
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 0640 - Grün																											
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 0680 - Grau																	+		+	+	+						
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 0950 - Rosa																+											
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 1200 - Karamellbraun																							+		+		
FlexoPower Plus Strahlrohr, L = 960 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
FlexoPower Plus Strahlrohr, L = 1010 mm	+	+	+	+	+	•	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Universal Plus Strahlrohr gerade = 650 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Universal Plus Strahlrohr gerade = 1080 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Universal Plus Strahlrohr gerade = 1560 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Universal Plus Strahlrohr gerade = 2060 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Universal Plus Strahlrohr gebogen = 940 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	•	•
Universal Plus Strahlrohr gebogen = 1080 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Universal Plus Strahlrohr für SH AUTO																											
Universal Plus Strahlrohr gebogen = 1230 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Zubehör für Hochdruckreiniger

	Artikelnummer
	2504
	8528
+	7813
	7814
	2506
	2507
	5004
	5006
	5007
	5008
	101119735
	101119736
	101119737
	101119738
	301150005
	101119740
	301150005
	101119741

• Serienmäßiges Zubehör
+ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger



Tornado Plus Düsen 1/8" NPT

Tornado Plus Düse 0530 - Rot

Tornado Plus Düse 0550 - Neongrün

Tornado Plus Düse 0640 - Grün

Tornado Plus Düse 0650 - Hellgrün

Tornado Plus Düse 0680 - Grau

Tornado Plus Düse 0700 - Rotorange

Tornado Plus Düse 0750 - Rot

Tornado Plus Düse 0850 - Weiss

Tornado Plus Düse 0950 - Rosa

Tornado Plus Düse 1000 - Anthrazit

Tornado Plus Düse 1200 - Karamellbraun

Tornado Plus Düse 1300 - Braun

Tornado Plus Düse 0600 - Metallicblau

Tornado Plus Düse 1100 - Orange

Tornado Plus Düse 1500 - Oliv

Tornado Plus Düse 1590 - Blaugrau



Düsenschutzkappe

für Tornado Plus Strahlrohre

4-in-1 Düse 1/8"

4-in-1 Düse 0350 - Bordeaux

4-in-1 Düse 0370 - Bronze

4-in-1 Düse 0400 - Metallicgrau

4-in-1 Düse 0435 - Blau

4-in-1 Düse 0450 - Lichtblau



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X		
Tornado Plus Düse 0530 - Rot																												
Tornado Plus Düse 0550 - Neongrün																												
Tornado Plus Düse 0640 - Grün																												
Tornado Plus Düse 0650 - Hellgrün																												
Tornado Plus Düse 0680 - Grau																												
Tornado Plus Düse 0700 - Rotorange																												
Tornado Plus Düse 0750 - Rot																												
Tornado Plus Düse 0850 - Weiss																												
Tornado Plus Düse 0950 - Rosa																												
Tornado Plus Düse 1000 - Anthrazit																												
Tornado Plus Düse 1200 - Karamellbraun																												
Tornado Plus Düse 1300 - Braun																												
Tornado Plus Düse 0600 - Metallicblau																												
Tornado Plus Düse 1100 - Orange																												
Tornado Plus Düse 1500 - Oliv																												
Tornado Plus Düse 1590 - Blaugrau																												
Düsenschutzkappe für Tornado Plus Strahlrohre	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4-in-1 Düse 1/8"																												
4-in-1 Düse 0350 - Bordeaux																												
4-in-1 Düse 0370 - Bronze																												
4-in-1 Düse 0400 - Metallicgrau																												
4-in-1 Düse 0435 - Blau																												
4-in-1 Düse 0450 - Lichtblau																												

Zubehör für Hochdruckreiniger



Spezialdüsen



Behälterreinigungsdüse 1/8" (Niederdruck)



Düse 0640
für extra langes Strahlrohr 1500 mm



Düsenschutzkappe für
Universal Plus Strahlrohre

Filter



Ersatzfilter 50 µm



Universalfilter, ohne Klammern, max. 38°C

Wassereinflussfilter 50 µm

Filter für Wassertank

Sandfilter mit Klammern

	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
Behälterreinigungsdüse 1/8" (Niederdruck)			+	+					+	+	+	+	+	+		+	+	+									
Düse 0640 für extra langes Strahlrohr 1500 mm				+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
Düsenschutzkappe für Universal Plus Strahlrohre	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ersatzfilter 50 µm	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	
Universalfilter, ohne Klammern, max. 38°C	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	
Wassereinflussfilter 50 µm																									+	+	
Filter für Wassertank																									+	+	
Sandfilter mit Klammern									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer			
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	15861	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2802696
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	18430
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1104041
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1604461
	•	•	•	•				•	•																																		107144272	
	+	+	+	+				+	+																																		106403194	
																																											106403142	

Zubehör für Hochdruckreiniger



Filter / Sonstiges

Saugfilter ohne Schlauch



Universalfilter 3/4", 50 µm, max. 12 bar



Bürsten

Ersatzbürsteneinsatz für Art. 14202



Waschbürste SH AUTO



Waschbürste für Universal Plus Strahlrohre



Waschbürste L = 1550 mm



Waschbürste L = 2350 mm



Rotierende Bürsten

Ersatzbürsteneinsatz mit langem Naturhaar



Ersatzbürsteneinsatz mit Nylon Kurzhaar



Rotierende Bürste 055, 170 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung



Rotierende Bürste 055, 80 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung



Rotierende Bürste 065, 170 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung



Flächenreiniger (ohne Düsen)

HydroScrub P300 P+H (Ø 300 mm)
Max. 200 bar, 420/750 l/Std., 60 °C
(inkl. Düsen 1/8", 2x0165, 1x0200, 1x0245, 2x0285)



HydroScrub P400 (Ø 400 mm)
Max. 250 bar, 1410 l/Std., 60 °C



HydroScrub P500 M (Ø 500 mm)
Max. 250 bar, 1410 l/Std., 60 °C



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Saugfilter ohne Schlauch	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
Universalfilter 3/4", 50 µm, max. 12 bar	+	+	+	+					+	+																
Ersatzbürsteneinsatz für Art. 14202		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+
Waschbürste SH AUTO																										
Waschbürste für Universal Plus Strahlrohre		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+
Waschbürste L = 1550 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Waschbürste L = 2350 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ersatzbürsteneinsatz mit langem Naturhaar	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+
Ersatzbürsteneinsatz mit Nylon Kurzhaar	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+
Rotierende Bürste 055, 170 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung									+	+	+	+	+	+				+							+	+
Rotierende Bürste 055, 80 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung									+	+	+	+	+	+				+							+	+
Rotierende Bürste 065, 170 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung																	+	+	+	+						
HydroScrub P300 P+H (Ø 300 mm) Max. 200 bar, 420/750 l/Std., 60 °C (inkl. Düsen 1/8", 2x0165, 1x0200, 1x0245, 2x0285)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+															+	+
HydroScrub P400 (Ø 400 mm) Max. 250 bar, 1410 l/Std., 60 °C	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+
HydroScrub P500 M (Ø 500 mm) Max. 250 bar, 1410 l/Std., 60 °C															+	+	+	+	+	+	+	+	+			

Zubehör für Hochdruckreiniger



Injektoren und Schaumprüher



03 Injektor - Niederdruck



02 Injektor - Niederdruck < 850 l/Std.



Verlängerungsschlauch 30 cm
mit ErgoKupplung



Schauminjektor für aggressive Flüssigkeiten



Schauminjektor mit Bypass
> 850 l/Std.



Schauminjektor mit Bypass Edelstahl
> 850 l/Std.



Schauminjektor Standard > 850 L/h
> 850 l/Std.

Injektor Niederdruck
> 1150 l/Std.

Schaumlanze 600 mm
(10-25 l/min.)



Schaumlanze 1200 mm
(10-25 l/min.)

Vario Schaumprüher mit 1 l Flasche
6-9 l/min., Dosierung 0-6 %

Vario Schaumprüher mit 1 l Flasche
9-16 l/min., Dosierung 0-6 %



Vario Schaumprüher ohne 1 l Flasche
16-24 l/min., Dosierung 0-6 %

	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X	
03 Injektor - Niederdruck			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+												+	+
02 Injektor - Niederdruck < 850 l/Std.	+	+	+	+	+	+	+																			+	+
Verlängerungsschlauch 30 cm mit ErgoKupplung										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
Schauminjektor für aggressive Flüssigkeiten									+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+						
Schauminjektor mit Bypass > 850 l/Std.									+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+						
Schauminjektor mit Bypass Edelstahl > 850 l/Std.									+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+						
Schauminjektor Standard > 850 L/h > 850 l/Std.									+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+						
Injektor Niederdruck > 1150 l/Std.																+	+	+				+	+	+			
Schaumlanze 600 mm (10-25 l/min.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+						
Schaumlanze 1200 mm (10-25 l/min.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+						
Vario Schaumprüher mit 1 l Flasche 6-9 l/min., Dosierung 0-6 %																											
Vario Schaumprüher mit 1 l Flasche 9-16 l/min., Dosierung 0-6 %																											
Vario Schaumprüher ohne 1 l Flasche 16-24 l/min., Dosierung 0-6 %																											

Zubehör für Hochdruckreiniger

	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer			
	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401247		
						+	+					+	+	+	+	+	+		+	+																								6401246
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+								+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	301001311	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401245	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401242	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401243	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6401244	
																																												106402248
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6404368	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6404369	
																																												106408234
																																												106408235
																																												106408236

Zubehör für Hochdruckreiniger



	Ersatzdüsen Gummi (10 Stück)
	Saugstück mit 10 m Schlauch
	Komplette Sandstrahleinrichtung inkl. 4 m Schlauch und 1/4\"/>
	Super Blast Sandstrahlmittel 25 kg (0,2-0,8 mm)
Stationäres Zubehör	
	Frostschutzsicherung Deluxe mit Heizung
	Frostschutzsicherung Standard
Stationäres Zubehör	
	Abgaskanal
	Schalter HAUPT/AUS

MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1100 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
				+				+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+					
+	+	+			+	+	+																	+	+
					+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+				+	+

Zubehör für Hochdruckreiniger



MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1100 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-120/1950 XT
MC 6P-170/1600 XT
MC 6P-180/1300 XT
MC 6P-200/1050 XT
MC 7P-195/1280
MC 7P-195/1280 XT
MC 7P-195/1280 F
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 3M-140/580 X
MH 3M-160/770 X

Option 1 x Reinigungsmittel automatisch

Option 1 x Reinigungsmittel manuell

Option 2 x Reinigungsmittel automatisch

Option Druckentlastung



Option Frischluftzuführung

Option Frostschutzsicherung Kreislauf

Option Umschaltung Kalt/Warm

Option Wassermangelsicherung



Option Maschinenverbindung MMO



Option Antikalk



Option Antikalk

Option Fernbedienungs-Steuereinheit

Funktion: Ein/Aus, 24 V DC



Option Fernbedienungs-Steuereinheit

Funktion: Ein/Aus, 1 Funktion



Option Fernbedienungs-Steuereinheit

Funktion: Ein/Aus, 2 Funktionen

Option Fernbedienungs-Steuereinheit

Funktion: Ein/Aus, 3 Funktionen

Option Edelstahlgehäuse

Option Wasserzulaufsicherung

Stationäres Zubehör

Option Enthärtungsanlage SH AUTO

Zubehör für Hochdruckreiniger



Strahlrohre SC DELTA, 160 bar

Einzel-Strahlrohr weiss

Arbeitsdruck 27 bar, 1.020 l/Std.

Einzel-Strahlrohr schwarz

Arbeitsdruck 27 bar, 2.100 l/Std.

Einzel-Strahlrohr braun

Arbeitsdruck 50 bar, 1.020 l/Std.

Einzel-Strahlrohr grün

Arbeitsdruck 53 bar, 1.980 l/Std.

Einzel-Strahlrohr blau

Arbeitsdruck 80 bar, 1.020 l/Std.

Einzel-Strahlrohr rot

Arbeitsdruck 80 bar, 1.620 l/Std.

Einzel-Strahlrohr orange

Arbeitsdruck 107 bar, 1.020 l/Std.

Einzel-Strahlrohr gelb

Arbeitsdruck 107 bar, 1.560 l/Std.

Einzel-Strahlrohr silber

Arbeitsdruck 152 bar, 1.020 l/Std.

Ausstattungsoptionen SC DELTA (werkseitig montiert)

Option Zubringerpumpe

Option Zulauf Kalt/Warm

Option Fernsteuerung

Zubehör SC DELTA

(Montage durch Servicetechniker
oder Händler vor Ort)

Zubehör Fernüberwachung

Systemzustand

Zubehör Zulauf Kalt/Warm

Zubehör Fernsteuerung

MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1100 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-120/1950 XT
MC 6P-170/1600 XT
MC 6P-180/1300 XT
MC 6P-200/1050 XT
MC 7P-195/1280
MC 7P-195/1280 XT
MC 7P-195/1280 F
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 3M-140/580 X
MH 3M-160/770 X





Alle Sets
enthalten eine KEW
Schnellschlusskupplung
und 3 Düsen

Abfluss- und Rohrreinigung

Der Einsatz von Abfluss- und Rohrreinigungszubehör in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger ist eine kostengünstige, umweltfreundliche und effiziente Lösung für die Instandhaltung Ihrer Rohrleitungssysteme. Bei regelmäßiger Anwendung können Sie kostspielige Sanitärprobleme vermeiden, Geld sparen und sicherstellen, dass Ihre Abflüsse und Rohre über Jahre hinweg sauber und funktionsfähig bleiben.

NEU
ab
Q1/2024



Bezeichnung	Artikelnummer	Geeignet für
Abfluss- und Rohrreinigungsset DN6 15 m PVC	128501789	MC 2C / MC 3C / MC 4M
Abfluss- und Rohrreinigungsset DN6 15 m SAE100R7	128501790	MC 2C / MC 3C / MC 4M / MH 3C / MH 3M / MH 4M
Abfluss- und Rohrreinigungsset DN6 30 m SAE100R7	128501791	MC 2C / MC 3C / MC 4M / MH 3C / MH 3M / MH 4M
Abfluss- und Rohrreinigungsset DN8 15 m SAE100R7	128501792	MC 5M / MC 6P / MC 7P / MH 5M / MH 6P / MH 7P
Abfluss- und Rohrreinigungsset DN8 30 m SAE100R7	128501793	MC 5M / MC 6P / MC 7P / MH 5M / MH 6P / MH 7P



Die passende Vorbereitung für ein perfektes Reinigungsergebnis

Das Produktspektrum der Vorsprüheräte von Nilfisk ermöglicht das Auftragen aggressiver Reinigungsmittel, säurehaltiger Reinigungsmittel usw., wobei dank der Kunststoff- oder Edeltanks keine Gefahr besteht, dass die Maschinen beschädigt werden. Das Modell 10SP verfügt über einen mit Polyethylen ausgekleideten Edeltank, der sich für den Einsatz von Chlor oder Reinigungsmitteln mit einem pH-Wert von weniger als 3 eignet.



Technische Daten	1.5	5S	10SP	20S
Fassungsvermögen des Tanks (l)	1,25	5	10	20
Arbeitsdruck (bar/psi)	2/29	6/87	6/87	6/87
Schlauchlänge (m)	-	1,4	2	4
Dichtung	Viton	Viton	Viton	Viton
Durchmesser (mm)	130	180	210	210
Höhe (mm)	300	460	580	890
Gewicht (kg)	0,4	3,5	6,2	7,5
Produkte				
Alkohol	+	•	•	•
Chlor			+	
Alkalien	+	+	+	+
Lösungsmittel	•	•	•	•
Mineralöl	+	•	•	•
Säuren (für Fahrzeuge)			+	
Säuren (für Hygienebereich)			+	
Zubehör				
7110420 Pistolengriffstück		•		
7110403 Pistolengriffstück			•	•
7110241 Manuelle Pumpe		•		
308000057 Schaumdüse G 1/4		+	+	+
7110428 Sprühschlauch, 1,4 m		•		
7110431 Sprühschlauch, 2,0 m			•	
7110401 Sprühschlauch, 4,0 m				•
Artikelnummer	80853	7110005	7110010	7110020

TRK 25 – Reinigungskopf



Für ein exzellentes Reinigungsergebnis

- Reinigungskopf für Tanks, Container etc.
- Rostfreie Ausführung
- Antrieb elektrisch*



Technische Daten	TRK 25
Max. Fördermenge (l/h)	3000
Arbeitsdruck max. (bar)	250
Düsenzahl (Stück)	2
elektrische Anschlusswerte (V)	230
Antrieb (kW)	0,056 elektrisch
Länge (mm)	1000
Artikelnummer	DE15000072

*Antrieb pneumatisch auf Anfrage

Höhere Flexibilität mit Nilfisk Zubehör & Optionen

Die stationären Anlagen SC UNO, SC DUO und SH SOLAR können individuell konfiguriert und ausgestattet werden. Dadurch kann eine große Auswahl an werkseitig montierten Optionen und Zusatzausstattungen wie Fernbedienung, Münzautomaten, Druckentlastung... genutzt werden. Mit diesen Optionen lässt sich ein Standardgerät schnell und einfach zu einer kundenspezifischen Lösung konfigurieren.

Artikel-Nr.:	Zubehör oder werkseitig montierte Option	Beschreibung	SC UNO 4M P	SC UNO 5M, 6P, 7P	SC DUO 6P, 7P
107371020	Zubehör	Wasservorlaufbehälter (WVB) max. 40 l/min	X	X	X 6P (2x)
107371022	Zubehör	Wasservorlaufbehälter (WVB) max. 40 l/min			X 7P (1x)
107371023	Zubehör	Wasserzulauf-Sicherung		X	X
107371024	Zubehör	Wassermangel-Sicherung Druckschalter am Wasserzulauf auf 1 bar eingestellt. Bei Wasserzulaufdruck < 1 bar wird die Pumpe abgeschaltet (Trockenlaufschutz). Zubehör muss durch Servicetechniker aktiviert werden.		X	X
107371025	Zubehör	2 x Hochdruck-Reinigungsmittel (erfordert zusätzlich Fernbedienung 107371026) Zumischung von 2 Reinigungsmitteln im Hochdruck. Menge kann an Reinigungsmittelpumpen dosiert werden. (0-13 l/Std.). Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden.		X Fernbedienung und WVB erforderlich	X Fernbedienung und WVB erforderlich
107371026	Zubehör	Fernbedienung mit 6 Funktionen Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden.		X	X
107371027	Zubehör	Münzautomat EIN-AUS + Reinigungsmittel A-B (EUR, CHF, GBP) Münzprüfer mit Lernmodus für alle Münzen. Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden.		X	X
107371028	Zubehör	Druckentlastung Nach (einstellbarer) Arbeitspause schaltet die Maschine ab und entlastet den Druck in der Hochdruckleitung. Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden.		X WVB erforderlich	X WVB erforderlich
107371029	Zubehör	Halterung Zubehör Aufbewahrung für 3 Strahlrohre, einen Schaumprüher und Hochdruckschlauch	X	X	X
107371013	Zubehör	Verteilerkasten Fernbedienung/Slave. Anschlusskasten für Verlängerungskabel Fernbedienung. Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden		X	X
107371000	Werkseitig montierte Option	Wasservorlaufbehälter (WVB) max. 40 l/min	X	X	X 6P (2x) (WVB erforderlich)
107371002	Werkseitig montierte Option	Wasservorlaufbehälter (WVB) max. 40 l/min			X 7P (1x) (WVB erforderlich)
107371014	Werkseitig montierte Option	Wasserzulauf-Sicherung Öffnet und schließt ein Magnetventil am Wasserzulauf gleichzeitig mit Start und Stopp der Maschine. Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden.		X	X
107371003	Werkseitig montierte Option	Edelstahlgehäuse		X	
107371004	Werkseitig montierte Option	Edelstahlgehäuse			X
107371005	Werkseitig montierte Option	Wassermangel-Sicherung. Druckschalter am Wasserzulauf auf 1 bar eingestellt. Bei Wasserzulaufdruck < 1 bar wird die Pumpe abgeschaltet (Trockenlaufschutz).		X	X
107371006	Werkseitig montierte Option	2 x Hochdruck-Reinigungsmittel (erfordert zusätzlich Fernbedienung 107371007) Zumischung von 2 Reinigungsmitteln im Hochdruck. Menge kann an Reinigungs-mittelpumpen dosiert werden. (0-13 l/Std.)		X Fernbedienung und WVB erforderlich	X Fernbedienung und WVB erforderlich
107371007	Werkseitig montierte Option	Fernbedienung mit 6 Funktionen		X	X
107371008	Werkseitig montierte Option	Münzautomat EIN-AUS + Reinigungsmittel A-B (Münzprüfer für EUR-, CHF-, GBP-Münzen) Münzprüfer bietet Lernmodus für alle übrigen Währungen.		X	X
107371009	Werkseitig montierte Option	Druckentlastung. Nach (einstellbarer) Arbeitspause schaltet die Maschine ab und entlastet die Hochdruckleitung.		X WVB erforderlich	X WVB erforderlich
107371011	Werkseitig montierte Option	230/3/50 Umrüst-Set 5M		X	
107371012	Werkseitig montierte Option	230/3/50 Umrüst-Set 6P - 7P		X	

Artikel-Nr.:	Beschreibung	SH SOLAR D/G	SH SOLAR E
107340903	Hochdruck-Reinigungsmittel, manuell Zumischung von Reinigungsmittel in den Hochdruckstrahl, manuelle Regelung am Gerät.	X	
107370959	Kalt-Warm Umschaltung Ermöglicht Wasserzulauf entweder warm oder kalt und Umschaltung zwischen Quellen.		
107370952	1 x Reinigungsmittel automatisch Zumischung von 1 x Reinigungsmittel in Hochdruckstrahl, Regelung über Dosiereinheit. Reinigungsmittel kann an einer Fernbedienung oder am Münzautomat aktiviert werden.	X Erfordert auch Fern- bedienung mit 4 Tasten	X Erfordert auch Fern- bedienung mit 4 Tasten
107370953	2 x Reinigungsmittel, EL. SOLAR OPTION Zumischung von 2 x Reinigungsmittel in Hochdruckstrahl, Regelung über Dosiereinheit. Reinigungsmittel kann an einer Fernbedienung oder am Münzautomaten aktiviert werden.	X Erfordert auch Fern- bedienung mit 5 Tasten	X Erfordert auch Fern- bedienung mit 5 Tasten
107370966	Option automatische Druckentlastung Nach (einstellbarer) Arbeitspause schaltet die Maschine ab und entlastet die Hochdruckleitung.	X	X
107370958	Antikalk Verhindert Kalkablagerungen im Wärmetauscher oder internen Wassertank.	X	X
107340905	Wassermangel-Sicherung Druckschalter am Wasserzulauf auf 1 bar eingestellt. Bei Wasserzulaufdruck < 1 bar wird die Pumpe abgeschaltet (Trockenlaufschutz).	X	Standard
107340910	Wasserzulauf-Sicherung Öffnet und schließt ein Magnetventil am Wasserzulauf gleichzeitig mit Start und Stopp der Maschinen.	X	
107340911	Fernbedienungen		
107340912	Ein-Aus = 2 Tasten		
107340913	Ein-Aus+1 Funktion (Brenner oder Option) = 3 Tasten	X	X
107340914	Ein-Aus+2 Funktionen (Brenner oder Option) = 4 Tasten		
29277	Ein-Aus+3 Funktionen (Brenner oder Option) = 5 Tasten HAUPT/AUS		
107370954	Frostschutzsicherung - Standard Wasserverlust/keine Zirkulation. Erfordert eingebaute Druckentlastung. Austausch der Pistole gegen frostsichere Pistole	X	X
107370955	Frostschutzsicherung - Deluxe mit Heizung	X	X
107370964	Maschinenverbindung MMO Ermöglicht Verbindung von bis zu 3 SH SOLAR zu einer Reinigungseinheit.	X	X
107370963	Edelstahlgehäuse	X (G+GH)	
107370962	Edelstahlgehäuse	X (D)	X (EH)
106402243	Frostsichere Pistole	X	X



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3
Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.